

Materiaal

Hoogwaardig LDPE

Gewicht

Ca. 0.93 - 188 g/m² (Afhankelijk van dikte)

Kenmerken

Dampremmer (Hoge dichtheid)
Waterdicht (waterkolom tot 2m)

Waterdampdoorlaatbaarheid (EN-ISO 12572/C)

Sd: >100m (afhankelijk van dikte)

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Dampremmende laag aan de warme zijde

Afmeting

Lengte: 50m¹
Breedte: 50mm t/m 3m

Verpakking

30 rollen per pallet

Dikte

0,02mm-0,5mm

Uitvoering

Plano of Gevouwen

ProFol PE

ProFol PE is een uit polyethyleen vervaardigde folie die vanwege de hoge dichtheid hoofdzakelijk als dampremmer aan de binnenzijde van de constructie wordt ingezet. De transparante folie is in een groot scala aan diktematen leverbaar, zodat de mate van dampremming zelf bepaald kan worden.

[Brochure](#)

Postadres:
Postbus 4088
7200 AH Zutphen

Bezoekadres:
Bettinkhorst 35
7207 BP Zutphen

Contactgegevens:
T. +31(0)575-511508
E. info@morgofolietechnik.com